



SPL14 - SPY 20 92730 DIM5

ODNIESIENIE

27312 9225 FBR

DOSTĘPNE W



CZARNY 27312 9225 B

FLEMISH BRONZE 27312 9225 FBR

FLEMISH GOLD 27312 9225 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 27312 9225 GC

BIAŁY 27312 9225 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 20 TUBE B included

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm
TM-30 VALUES	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L90B10 > 150000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	220lm // 2W // 110lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	166lm // 2,3W // 72lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27312_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

37


Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

90

Typ ściemniania: nie ściemnialny




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

37

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

75

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

D-LINER SHIFTLINE 19

Dostępne kolory



29110 0010 D-LINER 19 SL PROFILE SET SAPP 2m




29110 0030 D-LINER 19 SL PROFILE SET 30BD 2m



SPLITLINE 14 profile

Dostępne kolory




27300 0020 SPL14 - PROFILE 2m



DELTALIGHT

SPL14 - SPY 20 92730 DIM5

27312 9225 FBR



27300 0030 SPL14 - PROFILE 3m



Notes: