




## SOLI - 66 NLT 953045 MDL

27122 7330 B

BESCHIKBAAR IN  
ZWART 27122 7330 B  
WIT 27122 7330 W



[Bekijk op website](#)



| Algemene info            |                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCATIE                  | binnen                                                                                                                         |
| INSTALLATIE              | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                                                             |
| STOF EN WATERDICHTHEID   | IP20                                                                                                                           |
| GEWICHT (KG)             | 0.5                                                                                                                            |
| RICHTBAARHEID            | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar                                                                                          |
| INFO                     | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |
| Elektrische info         |                                                                                                                                |
| INGANGSSPANNING          | 48V-DC                                                                                                                         |
| KLASSE                   | III                                                                                                                            |
| DIM TYPE                 | MDL = 1-10V of DALI of drukknop                                                                                                |
| ENERGIE KLASSE           | F                                                                                                                              |
| CERTIFICATEN             | CB, ENEC, LCA                                                                                                                  |
| Info lichtbron           |                                                                                                                                |
| LIGHTSOURCE NAME         | LED                                                                                                                            |
| LICHTBRON                | LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 98) / 3000K / 2068lm                                                                             |
| TM-30-15 WAARDEN         | rf: 98 / Rg: 101                                                                                                               |
| SDCM                     | SDCM2                                                                                                                          |
| RISK-GROEP               | RG1                                                                                                                            |
| LM80                     | L90B10 > 50000                                                                                                                 |
| BEAMANGLE                | 45°                                                                                                                            |
| LED TECHNIEK (LICHTBRON) | 2068lm // 21,1W // 98lm/W                                                                                                      |
| LED TECHNIEK (TOESTEL)   | 1419lm // 24,3W // 58lm/W                                                                                                      |

### Benodigdheden

SPY 66 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

### Accessoires

HONEYCOMB 57  
SPREAD LENS 57  
LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27122\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### SMART 48

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

7

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

7


Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

9

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 NLT 953045 MDL

27122 7330 B



22  
392  
30

**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

### Licht veranderende onderdelen



14  
Ø57

**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B


☐



13  
Ø57

**24611 0160** GLASS SBL 57


☐



15  
Ø57

**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57


☐



13  
Ø57

**24611 0190** SOFTENING LENS 57


☐



14  
Ø57

**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐



14  
Ø57

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



30  
Ø63

**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 NLT 953045 MDL



27122 7330 B

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>24611 0100 FG</b> | SPY 66 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 GC</b> | SPY 66 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 W</b>  | SPY 66 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Vervangbare reflector / lens

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0240</b> SPY 66 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Beschikbare kleuren                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |  |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes: