



## SOLI - 66 NLT 953045 MDL

27122 7330 B

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 27122 7330 B  
**WEISS** 27122 7330 W



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information            |                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>          | innenbereich                                                                                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>               | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                                                         |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>    | IP20                                                                                                                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>               | 0.5                                                                                                                            |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>            | 0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar                                                                                             |
| <b>INFORMATION</b>                | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |
| Elektrische Informationen         |                                                                                                                                |
| <b>ELEKTRISCH</b>                 | 48V-DC                                                                                                                         |
| <b>KLASSE</b>                     | III                                                                                                                            |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>            | MDL = 1-10V, DALI / Taster                                                                                                     |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>              | F                                                                                                                              |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                | CB, ENEC, LCA                                                                                                                  |
| Lichtquelle Info                  |                                                                                                                                |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                                                                                            |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 98) / 3000K / 2068lm                                                                             |
| <b>TM-30</b>                      | rf: 98 / Rg: 101                                                                                                               |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM2                                                                                                                          |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG1                                                                                                                            |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                                                                                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 45°                                                                                                                            |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 2068lm // 21,1W // 98lm/W                                                                                                      |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1419lm // 24,3W // 58lm/W                                                                                                      |

### Erforderliches Zubehör

SPY 66 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Optionen

DIMMABLE MODULATOR

### Zubehör

HONEYCOMB 57  
SPREAD LENS 57  
LINEAR SPREAD LENS 57  
SOFTENING LENS 57  
GLASS SBL 57

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27122\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

#### SMART 48

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

7

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

7

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

#### LED Betriebsgeräte

#### # Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Dimmtyp: nicht dimmbar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

9

Dimmtyp: nicht dimmbar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 NLT 953045 MDL

27122 7330 B



22  
392  
30

**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

8 ☐

### Licht veredelndes Zubehör



14  
Ø57

**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B


☐



13  
Ø57

**24611 0160** GLASS SBL 57


☐



15  
Ø57

**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57


☐



13  
Ø57

**24611 0190** SOFTENING LENS 57


☐



14  
Ø57

**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐




14  
Ø57

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



30  
Ø63

**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 NLT 953045 MDL



27122 7330 B

|                      |                |                          |
|----------------------|----------------|--------------------------|
| <b>24611 0100 FG</b> | SPY 66 TUBE FG | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 GC</b> | SPY 66 TUBE GC | <input type="checkbox"/> |
| <b>24611 0100 W</b>  | SPY 66 TUBE W  | <input type="checkbox"/> |

### Austauschbarer Reflektor / Linse

|                                                                                     |                                        |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24611 0220</b> SPY 66 REFLECTOR 18° | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>24611 0230</b> SPY 66 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24611 0240</b> SPY 66 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |

## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SOLISCAPE profile                                                                                                         | Erhältliche Farben                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m |  |
| <br><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m |  |

Notes: