



## FRAX M 930 LINEAR H



26011 9340 N

DISPONIBILE IN

**ALU GRIGIO** 26011 9340 A

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 26011 9340 FBRX

**ANTRACITE** 26011 9340 N



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | outdoor                                                                                                       |
| <b>IP</b>                                                 | Pavimento A superfice, Parete A superfice                                                                     |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP65                                                                                                          |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b>              | IK08                                                                                                          |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 2.4                                                                                                           |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 120° girevole, 360° rotazione                                                                           |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | 9 x LENS SP-14°<br>INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL<br>Oval spread 15°-60° |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                                                               |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 220-240V / 50-60Hz                                                                                            |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | I                                                                                                             |
| <b>ALIMENTATORE</b>                                       | YES                                                                                                           |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | non dimmerabile                                                                                               |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                                                                             |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                            |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                                                               |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                                           |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm                                                          |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 92 / Rg: 99                                                                                               |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                                                                         |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                                                                           |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 150000                                                                                                  |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 14°                                                                                                           |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 2654lm // 23,4W // 113lm/W                                                                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1858lm // 26,9W // 69lm/W                                                                                     |

### Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

### Accessori

FRAX M KAP

# DELTALIGHT

## FRAX M 930 LINEAR H


26011 9340 N

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26011\\_XX40\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Accessori ottici

---




**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

#### Altro

---



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: