
DELTALIGHT




FRAX M 927 LINEAR H

RÉFÉRENCE 26011 9240 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 26011 9240 A
FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 26011 9240 FBRX
ANTHRACITE 26011 9240 N





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique,Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	2.4
ORIENTATION	0° à 120° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL Oval spread 15°-60°

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
VALEURS TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1696lm // 26,9W // 63lm/W

Références optionnelles

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessoires

FRAX M KAP

DELTALIGHT


FRAX M 927 LINEAR H

26011 9240 A

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **26011_XX40_HAND.pdf**


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

modifier les dispositifs de lumière



26070 0020 N FRAX M KAP N ☐

divers



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐

Notes: