



## FRAX M 927 LINEAR H


26011 9240 A

ERHÄLTICH IN

**ALU GRAU** 26011 9240 A

**FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN** 26011 9240 FBRX

**ANTHRAZIT** 26011 9240 N



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information                       |                                                                                                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                     | aussenbereich                                                                                                  |
| <b>INSTALLATION</b>                          | Boden Aufbau,Wand Aufbau                                                                                       |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>               | IP65                                                                                                           |
| <b>SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN</b> | IK08                                                                                                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                          | 2.4                                                                                                            |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                       | 0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar                                                                            |
| <b>INFORMATION</b>                           | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL<br>Oval spread 15°-60° |

| Elektrische Informationen |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>         | 220-240V / 50-60Hz |
| <b>KLASSE</b>             | I                  |
| <b>NETZGERÄT</b>          | YES                |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>    | nicht dimmbar      |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>      | F                  |
| <b>ZERTIFIKATE</b>        | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Lichtquelle Info                  |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                  |
| <b>LICHTQUELLE</b>                | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm |
| <b>TM-30</b>                      | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3                                                |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>               | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                       | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 14°                                                  |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b> | 2423lm // 23,4W // 103lm/W                           |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>     | 1696lm // 26,9W // 63lm/W                            |

| Optionen                |  |
|-------------------------|--|
| FRAX ANTI VANDAL SCREWS |  |

| Zubehör    |  |
|------------|--|
| FRAX M KAP |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26011\\_XX40\\_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



**26070 0020 N** FRAX M KAP N

☐

andere



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: