
DELTALIGHT




SPY 66 93018 ADM SLIM DIM5

REFERENZEN 24626 9315 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 24626 9315 B
WEISS 24626 9315 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Schiene Schienenmontiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-18° 3F MULTI DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 350-700mA Current selection via jumper on adapter Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2811lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2811lm // 25W // 112lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	2007lm // 28,8W // 70lm/W

Erforderliches Zubehör

SPY 66 TUBE
TRACK 3F DIM

Zubehör

HONEYCOMB 57

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **24626_XXX5_HAND.pdf**


DELTALIGHT

SPY 66 93018 ADM SLIM DIM5

24626 9315 B


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Licht veredelndes Zubehör



24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B ☐

Beenden Sie Ihr Produkt



24611 0100 B SPY 66 TUBE B ☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR ☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG ☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC ☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W ☐

Austauschbarer Reflektor / Linse



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18° ☐



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30° ☐



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45° ☐

DELTALIGHT

SPY 66 93018 ADM SLIM DIM5

24626 9315 B

KOMPATIBLE TRACKS

TRACK 3F DIM H			Erhältliche Farben
200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	
200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	
200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	

TRACK 3F DIM IN			Erhältliche Farben
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	

TRACK 3F DIM ON			Erhältliche Farben
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	

Notes: