





## SOLI - 66 NLT 953045 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 27124 7335 B

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 27124 7335 B  
**WIT** 27124 7335 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                                                                         |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage                                                                             |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                                                                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.5                                                                                                                            |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar                                                                                          |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>NLT = Natural Light Technology<br>Optional REFLECTORS 18° & 30° available |

### Elektrische info

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC        |
| <b>KLASSE</b>         | III           |
| <b>DIM TYPE</b>       | DALI          |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F             |
| <b>CERTIFICATES</b>   | CB, ENEC, LCA |

### Info lichtbron

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 98) / 3000K / 2068lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | Rf: 98 / Rg: 101                                   |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM2                                              |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 45°                                                |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 2068lm // 21,1W // 98lm/W                          |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 1419lm // 24,3W // 58lm/W                          |

### Benodigdheden

SPY 66 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 57  
 SPREAD LENS 57  
 LINEAR SPREAD LENS 57  
 SOFTENING LENS 57  
 GLASS SBL 57

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 NLT 953045 DIM5

27124 7335 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27124\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

9

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

4

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen



**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




**24611 0160** GLASS SBL 57


# DELTALIGHT

## SOLI - 66 NLT 953045 DIM5


27124 7335 B




**24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐

**24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐


**24611 0200** SPREAD LENS 57

☐

**24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

### Maak je product af



**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B

☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR

☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG

☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC

☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W

☐

### Vervangbare reflector / lens



**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

# DELTALIGHT

## SOLI - 66 NLT 953045 DIM5

27124 7335 B



**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°




**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°




### COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

#### SOLISCAPE profile

#### Beschikbare kleuren



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: