
DELTALIGHT





# COMPO L SOFT 93041

**REFERENCIA** 9 15736 9030 W

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 9 15736 9030 B
**CHROMO** 9 15736 9030 C
**CHROMO OSCURO** 9 15736 9030 DC
**BLANCO** 9 15736 9030 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Empotrado |
| **FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)** | redondo - 135 |
| **PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)** | 130 |
| **GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)** | max.25 |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.462 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 30° giratorio, 355° orientable |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | F |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 2264lm // 20,1W // 112lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 1553lm // 23,1W // 67lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 600 mA - DC

**Accesorios**

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **9_15736_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO L SOFT 93041

9 15736 9030 W

## COMPATIBILIDAD CON TECHO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Fuente de alimentación LED

### # de luminarias


# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**Corriente mín. | Corriente máx.**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 4300** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA | 1 ☐ |
| **15710 4800** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA | 1 ☐ |
| **15710 5500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA | 1 ☐ |

**Tipo de regulación: con DALI**

### Mounting Kit




**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

**Dimensión de corte (mm): 92**

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐




**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

**Dimensión de corte (mm): 92**

DELTALIGHT

# COMPO L SOFT 93041

9 15736 9030 W

## Dispositivos de modificación de Luz

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

**Dimensión de corte (mm): 42**

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS ☐

**Dimensión de corte (mm): 42**

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS ☐

**Dimensión de corte (mm): 42**

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL ☐

**Dimensión de corte (mm): 42**

Notes: