
DELTALIGHT





# COMPO L SOFT 93041

**ODNIESIENIE** 9 15736 9030 W

DOSTĘPNE W
**CZARNY** 9 15736 9030 B
**CHROM** 9 15736 9030 C
**CIEMNY CHROM** 9 15736 9030 DC
**BIALY** 9 15736 9030 W




Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Wbudowane |
| **KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA** | okrągłe - 135 |
| **GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)** | 130 |
| **GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)** | max.25 |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0.462 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **TYP ŚCIEMNIACZA** | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | F |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm |
| **GRUPA RYZYKA** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 2264lm // 20,1W // 112lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 1553lm // 23,1W // 67lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY 600 mA - DC

**Akcesoria**

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **9_15736_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO L SOFT 93041

9 15736 9030 W

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilacz LED

**# opraw**


# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 4300** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA | 1 |
| **15710 4800** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA | 1 |
| **15710 5500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA | 1 |

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

### Zestaw montażowy




**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

**Wymiar wycięcia (mm): 92**

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W




**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

**Wymiar wycięcia (mm): 92**

DELTALIGHT

# COMPO L SOFT 93041

9 15736 9030 W

## Urządzenia do regulacji światła

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 42**

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 42**

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 42**

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL ☐

**Wymiar wycięcia (mm): 42**

Notes: