





Image may differ from the actual product

LEDFLEX IN RGB/TW 5m

21030 0420



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.1
INFORMATIONS	MAX.L / FLEX : 5m 96 x SMD LED/m DIVISIBLE PER 62,5mm 24V-DC INCL.10 MOUNTING BRACKETS RGB: 11,52W/m - TW:3,4W/m
Informations électriques	
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	G
CERTIFICATS	CB, ENEC
Info Source lumineuse	
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 2700K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6000K / 269lm/m Or @ 6000K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6000K / 324lm/m Or @ RGB: 11,52W/m

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [21030_0420_HAND.pdf](#)

Utilisation à quel endroit ?

- 372 01 00** SPT PRO - PROFILE
- 398 01 00** SHL 20 ST - PROFILE 3m
- 398 02 00** SHL 18 - PROFILE 3m
- 398 03 00** SHL 19 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

LED FLEX IN RGB/TW 5m

21030 0420

Notes: