
DELTALIGHT




Image may differ from the actual product

LEDFLEX IN RGB/TW 5m

RÉFÉRENCE 21030 0420





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.1
INFORMATIONS	MAX.L / FLEX : 5m 96 x SMD LED/m DIVIDABLE PER 62,5mm 24V-DC INCL.10 MOUNTING BRACKETS RGB: 11,52W/m - TW:3,4W/m

Informations électriques	
CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	G
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse	
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 2700K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6000K / 269lm/m Or @ 6000K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6000K / 324lm/m Or @ RGB: 11,52W/m

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **21030_0420_HAND.pdf**

Utilisation à quel endroit ?

372 01 00	SPT PRO - PROFILE
398 01 00	SHL 20 ST - PROFILE 3m
398 02 00	SHL 18 - PROFILE 3m
398 03 00	SHL 19 - PROFILE 3m

LEDFLEX IN RGB/TW 5m

21030 0420

Notes: