
DELTALIGHT




Image may differ from the actual product

LEDFLEX IN RGB/TW 5m

REFERENCIA 21030 0420





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.1
INFORMACIÓN	MAX.L / FLEX : 5m 96 x SMD LED/m DIVIDABLE PER 62,5mm 24V-DC INCL.10 MOUNTING BRACKETS RGB: 11,52W/m - TW:3,4W/m

Información eléctrica	
CLASE	III
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	G
CERTIFICADOS	CB, ENEC

Información de la fuente de luz	
FUENTE DE LUZ	@ 2700K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6000K / 269lm/m Or @ 6000K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6000K / 324lm/m Or @ RGB: 11,52W/m

Requisitos

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **21030_0420_HAND.pdf**

DONDE USADO

372 01 00	SPT PRO - PROFILE
398 01 00	SHL 20 ST - PROFILE 3m
398 02 00	SHL 18 - PROFILE 3m
398 03 00	SHL 19 - PROFILE 3m

DELTALIGHT

LEDFLEX IN RGB/TW 5m

21030 0420

Notes: