

DELTALIGHT



LEDFLEX IN RGB/TW 5m

ODNIESIENIE 21030 0420





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.1
INFORMACJA	MAX.L / FLEX : 5m 96 x SMD LED/m DIVIDABLE PER 62,5mm 24V-DC INCL.10 MOUNTING BRACKETS RGB: 11,52W/m - TW:3,4W/m

Informacje elektryczne	
KLASA	III
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6000K / 269lm/m Or @ 6000K: 3,4W/m / CRI>90 / 2700K-6000K / 324lm/m Or @ RGB: 11,52W/m

Wymagania

LED POWER SUPPLY 24V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **21030_0420_HAND.pdf**

BYŁY UŻYTE

372 01 00	SPT PRO - PROFILE
398 01 00	SHL 20 ST - PROFILE 3m
398 02 00	SHL 18 - PROFILE 3m
398 03 00	SHL 19 - PROFILE 3m

LEDFLEX IN RGB/TW 5m

21030 0420

Notes: