



NOCTA SQ155 VWFL 927

30123 9200 A

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 30123 9200 A

NOIR 30123 9200 B

FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR 30123 9200 FBRX

ANTHRACITE 30123 9200 N

BLANC 30123 9200 W



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Mur Applique
INDICE DE PROTECTION	IP65
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK06
POIDS (KG)	1.8
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD, RCM

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	702lm // 5,8W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	428lm // 6,7W // 64lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [30123_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 VWFL 927

30123 9200 A

Notes: