





SUPER-OH! XS PIVOT 25 ADM DIM8

308 22 02 83 ADM ED8 W

DOSTĘPNE W

CZARNY 308 22 02 83 ADM ED8 B

BIAŁY 308 22 02 83 ADM ED8 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ramiak Montowane na szynie
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 350° obrotowy
INFORMACJA	INCL.PC SBL 3F MULTI ADAPTER

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 13,5W / CRI>80 / 3000K / 1470lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1470lm // 13,5W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	691lm // 15,5W // 45lm/W

Wymagania

TRACK 3F DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [308_22_02_XX_ADM_ED8_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNE SZYNY

TRACK 3F DIM H

Dostępne kolory

200 14 410 TRACK 3F DIM H 1m

1000 m 1.6 kg



200 14 420 TRACK 3F DIM H 2m

2000 m 3.2 kg



DELTALIGHT

SUPER-OH! XS PIVOT 25 ADM DIM8

308 22 02 83 ADM ED8 W

200 14 430 TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN		Dostępne kolory	
200 13 410 TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420 TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430 TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON		Dostępne kolory	
200 12 410 TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420 TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430 TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: