



## OML50 - INFORM DU HO 984mm 24LED 93063

31433 9330 B

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 31433 9330 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	1
<b>INFORMATIONS</b>	CLUSTER DOWN: 5326lm/m CLUSTER UP: 2663lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
<b>ÉLECTRIQUE</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASSE</b>	I
<b>ALIMENTATION</b>	YES
<b>TYPE DIM</b>	non dimmable
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	DOWN: LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5242lm UP: LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2621lm
<b>VALEURS TM-30</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>BEAMANGLE</b>	63°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	DOWN: 5242lm // 36,3W // 145lm/W UP: 2621lm // 18,1W // 145lm/W

Notes: