

**OML50 - LED ARRAY D HO  
CORNER T 930 DIM5**

31054 9305

[Ver en el sitio web](#)

<b>Información general</b>	
<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	1.2
<b>INFORMACIÓN</b>	CLUSTER DOWN: 3863lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT
<b>Información eléctrica</b>	
<b>ELÉCTRICO</b>	220-240V / 0 50-60Hz
<b>CLASE</b>	I
<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN</b>	YES
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	con DALI
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	D
<b>CERTIFICADOS</b>	EPD, RCM
<b>Información de la fuente de luz</b>	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	2 x (LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm)
<b>TM-30-15 VALUES</b>	Rf: 92 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM3
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L80 > 60000
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	5068lm // 32,6W // 155lm/W

**Opción**

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: