



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO S IP44 HP 93020

9 15747 9320 B



ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 9 15747 9320 B

ХРОМ 9 15747 9320 C

ТЕМНЫЙ ХРОМ 9 15747 9320 DC

БЕЛЫЙ 9 15747 9320 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 120
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	114
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	max.25
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP44/20
ВЕС (КГ)	0.178
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 9,3W / CRI>90 / 3000K / 920lm
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	920lm // 9,3W // 100lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	730lm // 10,7W // 68lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Аксессуары

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15747_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

15710 3100	LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4 ☐
15710 3400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA	1->2 ☐
15710 3900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA	1 ☐
15710 4600	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA	1 ☐
15710 5000	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
15710 5400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1->2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		

Монтажные комплекты

	15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	☐

COMPO S IP44 HP 93020

9 15747 9320 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Светопреломляющие устройства

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

Notes: