



OML50 - INFORM DU HO 984mm  
24LED 93063

31433 9330 B

ERHÄLTlich IN  
SCHWARZ 31433 9330 B

 [Auf der Website anzeigen](#)



|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allgemeine Information     |                                                                                                                        |
| ANWENDUNGSBEREICH          | innenbereich                                                                                                           |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN    | IP20                                                                                                                   |
| GEWICHT (KG)               | 1                                                                                                                      |
| INFORMATION                | CLUSTER DOWN: 5326lm/m<br>CLUSTER UP: 2663lm/m<br>INCLLED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT                            |
| Elektrische Informationen  |                                                                                                                        |
| ELEKTRISCH                 | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                   |
| KLASSE                     | I                                                                                                                      |
| NETZGERÄT                  | YES                                                                                                                    |
| ART DER DIMMUNG            | nicht dimmbar                                                                                                          |
| ENERGIEKLASSE              | E                                                                                                                      |
| ZERTIFIKATE                | EPD, RCM                                                                                                               |
| Lichtquelle Info           |                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                                                                                    |
| LICHTQUELLE                | DOWN: LED cluster 36,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 5242lm<br>UP: LED cluster 18,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2621lm |
| TM-30                      | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                       |
| SDCM                       | SDCM3                                                                                                                  |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                                                                                    |
| LM80                       | L80 > 60000                                                                                                            |
| BEAMANGLE                  | 63°                                                                                                                    |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | DOWN: 5242lm // 36,3W // 145lm/W<br>UP: 2621lm // 18,1W // 145lm/W                                                     |

Notes: