



COMPO L SOFT 93050

9 15736 9040 B



BESCHIKBAAR IN

ZWART 9 15736 9040 B

CHROOM 9 15736 9040 C

DONKER CHROOM 9 15736 9040 DC

WIT 9 15736 9040 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 135
INBOUWDIEPTE (MM)	130
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.462
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2264lm // 20,1W // 112lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1474lm // 23,1W // 64lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 600 mA - DC

Accessoires

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9_15736_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

COMPO L SOFT 93050

9 15736 9040 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 4300

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA

1

15710 4800

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA

1

15710 5500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA

1

Dimtype: DALI

Montage kit



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Uitsparingsmaat (mm): 92

DELTALIGHT

COMPO L SOFT 93050

9 15736 9040 B

Licht veranderende onderdelen

15710 2100 B	COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 2110	COMPO L LINEAR SPREAD LENS	☐
Uitsparingsmaat (mm): 42		
15710 2120	COMPO L SPREAD LENS	☐
Uitsparingsmaat (mm): 42		
15710 2130	COMPO L SOFTENING LENS	☐
Uitsparingsmaat (mm): 42		
15710 2140	COMPO L GLASS SBL	☐
Uitsparingsmaat (mm): 42		

Notes: