
DELTALIGHT




COMPO L SOFT 93050

ODNIESIENIE 9 15736 9040 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 9 15736 9040 B
CHROM 9 15736 9040 C
CIEMNY CHROM 9 15736 9040 DC
BIALY 9 15736 9040 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 135
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	130
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.462
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2264lm // 20,1W // 112lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1474lm // 23,1W // 64lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 600 mA - DC

Akcesoria

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **9_15736_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L SOFT 93050

9 15736 9040 B

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

 # opraw


opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 4300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA	1
15710 4800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA	1
15710 5500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA	1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zestaw montażowy



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): 92

DELTALIGHT

COMPO L SOFT 93050

9 15736 9040 B

Urządzenia do regulacji światła

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS ☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS ☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL ☐

Wymiar wycięcia (mm): 42

Notes: