

**OML50 - LED ARRAY D HO
CORNER T 930 DIM5**

31054 9305



Zobacz na stronie internetowej

**Ogólne informacje**

LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.2
INFORMACJA	CLUSTER DOWN: 3863lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED cluster 16,3W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2534lm)
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	5068lm // 32,6W // 155lm/W

Opcje

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: