



NOCTA SQ155 VWFL 927

30123 9200 B

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 30123 9200 A

NEGRO 30123 9200 B

FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30123 9200 FBRX

ANTRACITA 30123 9200 N

BLANCO 30123 9200 W



Ver en el sitio web



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	1.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	702lm // 5,8W // 121lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	428lm // 6,7W // 64lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30123_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 VWFL 927

30123 9200 B

Notes: