



## M26L - SPY 52 93045 DIM5

23275 9335 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА


**ЧЕРНЫЙ** 23275 9335 B

**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 23275 9335 FBR

**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 23275 9335 FG

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 23275 9335 GC

**БЕЛЫЙ** 23275 9335 W



Веб страница продукта



### Общая информация

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b> | внутреннее                                                                                  |
| <b>МОНТАЖ</b>                     | Системы низкого напряжения Системный светильник                                             |
| <b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>     | IP20                                                                                        |
| <b>ВЕС (КГ)</b>                   | 0.4                                                                                         |
| <b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>             | 0° to 90° swiveling, 360° rotatable                                                         |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ</b>                 | REFLECTOR WFL-45°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 30° available |

### Электрические характеристики

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>      | 48V-DC                          |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b> | III                             |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>                  | диммированный по протоколу DALI |
| <b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>   | E                               |
| <b>СЕРТИФИКАТЫ</b>                 | CB, ENEC, EPD                   |

### Характеристики источника света

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED                                                |
| <b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>        | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1467lm |
| <b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>             | rf: 90 / Rg: 99                                    |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM1                                              |
| <b>ГРУППА РИСКА</b>               | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                       | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 45°                                                |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>   | 1467lm // 12,4W // 118lm/W                         |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b> | 939lm // 14,3W // 66lm/W                           |

### Примечания

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Аксессуары

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23275\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                            |    | # светильников           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                            |    | Мин. ток   Макс. ток     |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                              | Тип диммирования: не диммированный                                         | 7  | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                             | Тип диммирования: не диммированный                                         | 16 | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                   | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40 | 7  | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                   | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 40 | 14 | <input type="checkbox"/> |
| Светопреломляющие устройства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |    |                          |
| <div><div></div><div><b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div>                                                                                                                                                                                      |                                                                            |    | <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42</div></div>                                                                                                                                                                                            |                                                                            |    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 93045 DIM5

23275 9335 B



**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐

**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Завершите свой продукт



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Сменный отражатель / линза



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 93045 DIM5

23275 9335 B



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

#### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


#### Варианты цвета корпуса




**23358 0000** SLM26L - PROFILE



**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m



**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




#### SHIFTLINE M35R profile

#### Варианты цвета корпуса



**23375 0000** SLM35R - PROFILE



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



# DELTALIGHT

## M26L - SPY 52 93045 DIM5

23275 9335 B



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: