
DELTALIGHT




# ODRON ON 2 92728/41 DIM8

**PRODUCTREFERENTIE** 26215 9208 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 26215 9208 B
**WIT** 26215 9208 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Plafond Opbouw |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.7 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 220-240V / 50-60Hz |
| **KLASSE** | II |
| **VOEDING** | YES |
| **DIM TYPE** | net-dimbaar (fase afsnijding) |
| **ENERGIE KLASSE** | D |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, RCM |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | 2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm) |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 28°/41° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1404lm // 11,6W // 121lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1177lm // 13,3W // 88lm/W |

**Accessoires**

ODRON COVER

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26215_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# ODRON ON 2 92728/41 DIM8

26215 9208 B

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Decoratieve ornamenten




**26210 0020 GC** ODRON COVER GC

Notes: