





ODRON ON 2 92728/41 DIM8

26215 9208 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 26215 9208 B
WIT 26215 9208 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm)
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	28°/41°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1404lm // 11,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1177lm // 13,3W // 88lm/W

Accessoires

ODRON COVER

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26215_XXX8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Decoratieve ornamenten



26210 0020 GC ODRON COVER GC

☐

Notes: