
DELTALIGHT




ODRON ON 2 92728/41 DIM8

ODNIESIENIE 26215 9208 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 26215 9208 B
BIALY 26215 9208 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm)
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	28°/41°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1404lm // 11,6W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1177lm // 13,3W // 88lm/W

Akcesoria

ODRON COVER

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **26215_XXX8_HAND.pdf**

DELTALIGHT

ODRON ON 2 92728/41 DIM8

26215 9208 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Elementy ozdobne



26210 0020 GC ODRON COVER GC

Notes: