
DELTALIGHT




M26H - LED LINE OK 930 DIM5

ODNIESIENIE 29320 9305 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 29320 9305 B
BIALY 29320 9305 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	300° obrotowe
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2240lm // 18W // 124lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	934lm // 20,7W // 45lm/W

Uwagi

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **29320_XXX5_HAND.pdf**


M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie

	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**




21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 9

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


SMART 48

	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 9

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny




300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 9

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Zasilacz LED

	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4

Typ ściemniania: nie ściemnialny




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 11

Typ ściemniania: nie ściemnialny

M26H - LED LINE OK 930 DIM5


29320 9305 W



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40







21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 9

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40





KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H + SBL	Dostępne kolory
 **30411 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 **30411 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
 **30412 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
 **30412 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
 **30413 9205** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
 **30413 9305** SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

DELTALIGHT

M26H - LED LINE OK 930 DIM5

29320 9305 W

SHIFTLINE M26H profile		Dostępne kolory
	**23359 0000** SLM26H - PROFILE	
	**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m	
	**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m	
	**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m	

Notes: