





OBLIX F 100 927

15116 9200 A

DISPONIBLE EN
ALU GRIS 15116 9200 A
ANTHRACITE 15116 9200 N



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	exterieur
INSTALLATION	Sol Applique
INDICE DE PROTECTION	IP55
PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE	IK08
POIDS (KG)	4.7
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, RCM


Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
VALEURS TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	757lm // 9,9W // 77lm/W

Références optionnelles	
PIN 18	
CBOX	
IP68 CONNECTION KIT	
IP68 CONNECTOR 3P	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [15116_XXXX_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les connexions étanches



216 12 00 CBOX

☐

Dimension de découpe (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

☐

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

☐

les accessoires de montage pour les bornes



15222 0180 PIN 18

☐

Notes: