



SOLI - FORM 60 DOWN-UP 93067 MDL

27136 9320 W-B



DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 27136 9320 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 27136 9320 B-FG

BLANC-NOIR 27136 9320 W-B

BLANC-BLANC 27136 9320 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.24 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	D
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068lm UP: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 1068lm // 7W // 152lm/W UP: 1068lm // 7W // 152lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 908lm // 8W // 113lm/W UP: 716lm // 8W // 89lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 93067 MDL

27136 9320 W-B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27136_XXX0_HAND.pdf](#)


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

SMART 48

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'i' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

12

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

12


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'i' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6


Type de gradation: non dimmable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

15

Type de gradation: non dimmable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W


6

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 93067 MDL

27136 9320 W-B





21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

12

COMPOSABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Couleurs disponibles
  27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
  27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: