DELTALIGHT



SOLI - FORM 60 DOWN-UP 93067 MDL

REFERENCIA 27136 9320 W-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 27136 9320 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27136 9320 B-FG
BLANCO-NEGRO 27136 9320 W-B
BLANCO-BLANCO 27136 9320 W-W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.24 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068lm UP: LED cluster 7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN: 1068lm // 7W // 152lm/W UP: 1068lm // 7W // 152lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN: 908lm // 8W // 113lm/W UP: 716lm // 8W // 89lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 93067 MDL

27136 9320 W-B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **27136_XXX0_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

SMART 48

 # de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 12

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 12

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Fuente de Alimentación LED

 # de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 6

Tipo de regulación: no dimerizable



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 15

Tipo de regulación: no dimerizable



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 6

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

SOLI - FORM 60 DOWN-UP 93067 MDL

27136 9320 W-B



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 12

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Colores disponibles
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	

Notes: