



SPY 52 ON TW 96530

RIFERIMENTO PRODOTTO


19825 9040 W

DISPONIBILE IN

NERO 19825 9040 B

COMPLETAMENTE BIANCO 19825 9040 FW

BIANCO 19825 9040 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° EXCL. LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1087lm // 9W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	694lm // 10,4W // 67lm/W

Requisiti

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opzioni

COVERSET R 90-100

Accessori

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42






Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale: **19825_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT


SPY 52 ON TW 96530

19825 9040 W

Accessori ottici

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Finisci il tuo prodotto

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐

DELTALIGHT

SPY 52 ON TW 96530

19825 9040 W


19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐


Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: