
DELTALIGHT




SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

REFERENCIA 20615 9305 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 20615 9305 B
BLANCO 20615 9305 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	12.7
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1860mA (DOWN) / 500mA (UP) 2 DALI ADDRESSES

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN @ 1860mA: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L70 > 60000 L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN @ 1860mA: 11477lm // 79,4W // 144lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN @ 1860mA: 8585lm // 91,3W // 94lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W

Requisitos

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Opción

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT


SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20615 9305 B

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **20615_XXX5_HAND.pdf**

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN


Cable de alimentación



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐




203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Equipos de control diversos




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5 ☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45

Plafones








204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20615 9305 B

	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20615 9305 B


204 90 90 W COVERSET S 90 W

Accesorios de Suspensión




274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

Partes para conexión eléctrica



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimensión de corte (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: