





## SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20615 9305 B

DISPONIBILE IN  
**NERO** 20615 9305 B  
**BIANCO** 20615 9305 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                              |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                           | indoor                                                                                                                                         |
| IP                                                 | Soffitto Sospeso                                                                                                                               |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                           | IP20                                                                                                                                           |
| PESO (KG)                                          | 12.7                                                                                                                                           |
| ORIENTABILITÀ                                      | non regolabile                                                                                                                                 |
| INFORMAZIONI                                       | INCL.PC PRISMATIC<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1860mA (DOWN) / 500mA (UP)<br>2 DALI ADDRESSES                                             |
| Informazioni elettriche                            |                                                                                                                                                |
| ELETTRICO                                          | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                           |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                               | I                                                                                                                                              |
| ALIMENTATORE                                       | YES                                                                                                                                            |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                               | DALI                                                                                                                                           |
| CLASSE ENERGETICA                                  | D                                                                                                                                              |
| CERTIFICATI                                        | CB, ENEC, LCA, RCM                                                                                                                             |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa               |                                                                                                                                                |
| LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                                                                                                                            |
| SORGENTE LUMINOSA                                  | DOWN @ 1860mA: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm<br>UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm) |
| TM-30                                              | Rf: 89 / Rg: 97<br>Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                            |
| SDMC                                               | SDCM3                                                                                                                                          |
| GRUPPO DI RISCHIO                                  | RG1                                                                                                                                            |
| LM80                                               | L70 > 60000<br>L80 > 60000                                                                                                                     |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)            | DOWN @ 1860mA: 11477lm // 79,4W // 144lm/W<br>UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W                                                           |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | DOWN @ 1860mA: 8585lm // 91,3W // 94lm/W<br>UP @ 500mA: 2784lm // 25,5W // 109lm/W                                                             |

### Requisiti

SUSPENSION SET 25 DIM 3m  
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m  
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

### Opzioni

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
WIRELESS CONTROL DIM5


## SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20615 9305 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20615\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐


**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐

#### Apparecchiature di controllo varie




**300 90 004 ED5** WIRELESS CONTROL DIM5

☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

#### Kit per scatola incassata



**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO

☐






**204 00 62 B** COVERSET R 62 B

☐

# DELTALIGHT

## SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20615 9305 B

|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 W</u></b>    | COVERSET R 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |

DELTA

LIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20615 9305 B

204 90 90 W

COVERSET S 90 W

☐

Componenti per sospensioni




274 97 10 B

CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

☐


274 97 10 W

CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W

☐

328 25 43 ED

SUSPENSION SET 25 DIM 3m

☐

328 26 23 B

CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

☐

328 26 23 W

CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

☐

Componenti per il collegamento elettrico



15225 0360 B

CONNECTION ST B

Dimensione del foro (mm): 43

☐

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: