DELTALIGHT



SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

ODNIESIENIE 20615 9305 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 20615 9305 B
BIALY 20615 9305 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	12.7
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC PRISMATIC INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1860mA (DOWN) / 500mA (UP) 2 DALI ADDRESSES

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0|50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN @ 1860mA: LED cluster 79,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 11477lm UP @ 500mA: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1487lm)
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97 Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L70 > 60000 L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN @ 1860mA: 11477lm // 79,4W // 144lm/W UP @ 500mA: 2974lm // 22,2W // 134lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN @ 1860mA: 8585lm // 91W // 94lm/W UP @ 500mA: 2784lm // 26W // 109lm/W

Wymagania

SUSPENSION SET 25 DIM 3m
CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m
CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20615 9305 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20615_XXX5_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Różny sprzęt sterujący



300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5 ☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

Osłona



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20615 9305 B

	204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B	☐

SUPERNOVA FLAT 95 PRISMATIC DOWN-UP 930 DIM5

20615 9305 B

204 90 90 W COVERSET S 90 W

Części do zwieszenia



274 97 10 B CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m B

274 97 10 W CENTRAL ROD SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 1m W



328 25 43 ED SUSPENSION SET 25 DIM 3m



328 26 23 B CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m B

328 26 23 W CENTRAL SUSPENSION SUPERNOVA FLAT 3m W

Elementy połączenia elektrycznego



15225 0360 B CONNECTION ST B

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: