



COMPO S WALLWASH TW 965

REFERENZEN

9 15717 9000 C

ERHÄLTICH IN
CHROM 9 15717 9000 C
WEISS 9 15717 9000 W



[Auf der Website anzeigen](#)



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 90
EINBAUTIEFE (MM)	85
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.128
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,4W / CRI>90 / 2700K-6500K / 522lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	NA
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	522lm // 5,4W // 97lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	198lm // 6,2W // 32lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9_15717_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO S WALLWASH TW 965

9 15717 9000 C

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

15710 5700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA

1

Mounting Kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Ausschnittmaß (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Ausschnittmaß (mm): 55

Notes: