





EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO S WALLWASH TW 965

9 15717 9000 C

BESCHIKBAAR IN
CHROOM 9 15717 9000 C
WIT 9 15717 9000 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 90
INBOUWDIEPTE (MM)	85
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.25
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.128
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,4W / CRI>90 / 2700K-6500K / 522lm
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	NA
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	522lm // 5,4W // 97lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	198lm // 6,2W // 32lm/W

Benodigheden

LED POWER SUPPLY 150 mA - DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [9_15717_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO S WALLWASH TW 965

9 15717 9000 C

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Plasterboard	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required
	Wood	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM Required
		 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED Voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

15710 5700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA

1

Montage kit



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Uitsparingsmaat (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Uitsparingsmaat (mm): 55

Notes: