





EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO S WALLWASH TW 965

9 15717 9000 C

DOSTĘPNE W
CHROM 9 15717 9000 C
BIAŁY 9 15717 9000 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 90
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	85
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.128
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,4W / CRI>90 / 2700K-6500K / 522lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 56000
BEAMANGLE	NA
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	522lm // 5,4W // 97lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	198lm // 6,2W // 32lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 150 mA - DC	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [9_15717_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO S WALLWASH TW 965

9 15717 9000 C

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 5700 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 150mA

1

Zestaw montażowy



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): 55

Notes: