
DELTALIGHT





# COMPO L SOFT 93050

**REFERENZEN** 9 15736 9040 DC

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 9 15736 9040 B
**CHROM** 9 15736 9040 C
**DUNKLES CHROM** 9 15736 9040 DC
**WEISS** 9 15736 9040 W



Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Decke Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rund - 135 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 130 |
| **DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)** | max.25 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.462 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | F |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 50° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 2264lm // 20,1W // 112lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 1474lm // 23W // 64lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 600 mA - DC

**Zubehör**

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **9_15736_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO L SOFT 93050

9 15736 9040 DC

## DECKENKOMPATIBILITÄT

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### LED Netzteil

### # Leuchten


# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

**Min. Strom | Max. Strom**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 4300** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA | 1 |
| **15710 4800** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA | 1 |
| **15710 5500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA | 1 |

**Dimmtyp: DALI**

### Mounting Kit




**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

**Ausschnittmaß (mm): 92**

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W




**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

**Ausschnittmaß (mm): 92**

DELTALIGHT

# COMPO L SOFT 93050

9 15736 9040 DC

## Licht veredelndes Zubehör

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

**Ausschnittmaß (mm): 42**

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS ☐

**Ausschnittmaß (mm): 42**

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS ☐

**Ausschnittmaß (mm): 42**

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL ☐

**Ausschnittmaß (mm): 42**

Notes: