
DELTALIGHT




COMPO L SOFT 93050

REFERENCIA 9 15736 9040 DC

DISPONIBLE EN
NEGRO 9 15736 9040 B
CHROMO 9 15736 9040 C
CHROMO OSCURO 9 15736 9040 DC
BLANCO 9 15736 9040 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	redondo - 135
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	130
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.462
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	50°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2264lm // 20,1W // 112lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1474lm // 23W // 64lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY 600 mA - DC

Accesorios

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **9_15736_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO L SOFT 93050

9 15736 9040 DC

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de alimentación LED

de luminarias


de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

15710 4300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA	1 ☐
15710 4800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA	1 ☐
15710 5500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA	1 ☐

Tipo de regulación: con DALI

Mounting Kit



15710 0030 B MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

Dimensión de corte (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐



15710 0060 MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

Dimensión de corte (mm): 92

DELTALIGHT

COMPO L SOFT 93050

9 15736 9040 DC

Dispositivos de modificación de Luz

15710 2100 B COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

15710 2110 COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

Dimensión de corte (mm): 42

15710 2120 COMPO L SPREAD LENS ☐

Dimensión de corte (mm): 42

15710 2130 COMPO L SOFTENING LENS ☐

Dimensión de corte (mm): 42

15710 2140 COMPO L GLASS SBL ☐

Dimensión de corte (mm): 42

Notes: