
DELTALIGHT





# COMPO L SOFT 93050

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 9 15736 9040 DC

DISPONIBILE IN
**NERO** 9 15736 9040 B
**CROMATO** 9 15736 9040 C
**CROMATO SCURO** 9 15736 9040 DC
**BIANCO** 9 15736 9040 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 135 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 130 |
| **SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)** | max.25 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.462 |
| **ORIENTABILITÀ** | 0° to 30° girevole, 355° rotazione |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | F |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 50° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 2264lm // 20,1W // 112lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 1474lm // 23,1W // 64lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 600 mA - DC

**Accessori**

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **9_15736_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO L SOFT 93050

9 15736 9040 DC

## COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### Alimentazione LED

### # apparecchi


# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 4300** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA | 1 |
| **15710 4800** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA | 1 |
| **15710 5500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA | 1 |

**Tipo di regolazione: DALI**

### Kit di montaggio




**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

**Dimensione del foro (mm): 92**

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W




**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

**Dimensione del foro (mm): 92**

DELTALIGHT

# COMPO L SOFT 93050

9 15736 9040 DC

## Accessori ottici

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

**Dimensione del foro (mm): 42**

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS ☐

**Dimensione del foro (mm): 42**

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS ☐

**Dimensione del foro (mm): 42**

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL ☐

**Dimensione del foro (mm): 42**

Notes: