



## FRAX S 930 LINEAR V



26001 9330 A

DISPONIBILE IN

**ALU GRIGIO** 26001 9330 A

**FLEMISH BRONZE PER ESTERNO** 26001 9330 FBRX

**ANTRACITE** 26001 9330 N



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                              |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                           | outdoor                                                                                                     |
| IP                                                 | Pavimento A superfice, Parete A superfice                                                                   |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                           | IP65                                                                                                        |
| PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO              | IK06                                                                                                        |
| PESO (KG)                                          | 1.5                                                                                                         |
| ORIENTABILITÀ                                      | 0° to 120° girevole, 360° rotazione                                                                         |
| INFORMAZIONI                                       | 4 x LENS SP-14°<br>INCLLED POWER SUPPLY 700mA-DC<br>INCL.LINEAR SPREAD LENS VERTICAL<br>Oval spread 60°-15° |
| Informazioni elettriche                            |                                                                                                             |
| ELETTRICO                                          | 220-240V / 50-60Hz                                                                                          |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                               | I                                                                                                           |
| ALIMENTATORE                                       | YES                                                                                                         |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                               | non dimmerabile                                                                                             |
| CLASSE ENERGETICA                                  | D                                                                                                           |
| CERTIFICATI                                        | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                          |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa               |                                                                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                                                                                         |
| SORGENTE LUMINOSA                                  | LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 961lm                                                            |
| TM-30                                              | Rf: 92 / Rg: 99                                                                                             |
| SDMC                                               | SDCM3                                                                                                       |
| GRUPPO DI RISCHIO                                  | RG2                                                                                                         |
| LM80                                               | L80 > 150000                                                                                                |
| BEAMANGLE                                          | 14°                                                                                                         |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)            | 961lm // 8W // 120lm/W                                                                                      |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 673lm // 9,2W // 73lm/W                                                                                     |

### Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS


### Accessori

FRAX S KAP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26001\\_XX30\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Accessori ottici



**26070 0010 N** FRAX S KAP N

☐

Altro



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: