
DELTALIGHT





# COMPO L SOFT 93050

**АРТИКУЛ** 9 15736 9040 DC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 9 15736 9040 B
**ХРОМ** 9 15736 9040 C
**ТЕМНЫЙ ХРОМ** 9 15736 9040 DC
**БЕЛЫЙ** 9 15736 9040 W



Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ | внутреннее |
| МОНТАЖ | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - 135 |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ | 130 |
| ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ) | max.25 |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ | IP20 |
| ВЕС (КГ) | 0.462 |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ | III |
| УПРАВЛЕНИЕ | Согласно внешнего блока питания |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ | F |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА | LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm |
| ГРУППА РИСКА | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 50° |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА | 2264lm // 20,1W // 112lm/W |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА | 1474lm // 23W // 64lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 600 mA - DC

**Аксессуары**

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15736_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO L SOFT 93050

9 15736 9040 DC

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM | Required |
| | 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS | Required |

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светодиодный источник питания

**# светильников**


**Мин. ток | Макс. ток**

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

| | | |
|---|---|---|
| **15710 4300** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA | 1 ☐ |
| **15710 4800** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA | 1 ☐ |
| **15710 5500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA | 1 ☐ |

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

### Монтажные комплекты




**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 92**

**15710 0030 W** MOUNTING KIT COMPO L TRIM W ☐




**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 92**

DELTALIGHT

# COMPO L SOFT 93050

9 15736 9040 DC

## Светопреломляющие устройства

**15710 2100 B** COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

**15710 2110** COMPO L LINEAR SPREAD LENS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 42**

**15710 2120** COMPO L SPREAD LENS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 42**

**15710 2130** COMPO L SOFTENING LENS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 42**

**15710 2140** COMPO L GLASS SBL ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 42**

Notes: