



## PUNK 621 C 92733 DIM8



471 321 811 922 ED8 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 471 321 811 922 ED8 B

**BLACK PURE** 471 321 811 922 ED8 BP

**ZŁOTO KOLOROWANE** 471 321 811 922 ED8 GC



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Podwieszane
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.9
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	bez regulacji
<b>INFORMACJA</b>	REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup>
Informacje elektryczne	
<b>ELEKTRYCZNY</b>	220-240V / 50-60Hz
<b>KLASA</b>	I
<b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b>	YES
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	ściemniający poprzez odcięcie fazy
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	D
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, EAC, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	33°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	753lm // 5,8W // 129lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	387lm // 6,7W // 58lm/W

### Wymagania

SPY TUBE

### Opcje

SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS

COVERSET R 90-100

### Akcesoria

HONEYCOMB 50

LINEAR SPREAD LENS 50

SPREAD LENS 50

SOFTENING LENS 50

# DELTALIGHT

## PUNK 621 C 92733 DIM8


471 321 811 922 ED8 B

GLASS SBL 50

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [471\\_321\\_811\\_XXX\\_ED8\\_HAND.pdf](#)

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Różny sprzęt sterujący




**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 40


### Ośłona



**204 00 90 ANO** COVERSET R 90 ANO

**204 00 90 B** COVERSET R 90 B

**204 00 90 W** COVERSET R 90 W




**204 00 100 ANO** COVERSET R 100 ANO

**204 00 100 B** COVERSET R 100 B

**204 00 100 W** COVERSET R 100 W

### Części do zwieszenia



**328 10 02** SUSPENSION + CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)


# DELTALIGHT

## PUNK 621 C 92733 DIM8


471 321 811 922 ED8 B

### Urządzenia do regulacji światła


---




**413 03 01 B** HONEYCOMB 50 B




**413 03 02** LINEAR SPREAD LENS 50



**413 03 03** SPREAD LENS 50




**413 03 04** SOFTENING LENS 50



**413 03 05** GLASS SBL 50

### Zakończ swój produkt

---



**414 01 00 B** SPY TUBE B

**414 01 00 FBR** SPY TUBE FBR

**414 01 00 FG** SPY TUBE FG

**414 01 00 MMAT** SPY TUBE MMAT

**414 01 00 SG** SPY TUBE SG

**414 01 00 W** SPY TUBE W

# DELTALIGHT

## **PUNK 621 C 92733 DIM8**

471 321 811 922 ED8 B

Notes: