



NOCTA SQ155 VWFL 927

30123 9200 FBRX

BESCHIKBAAR IN

ALU GRIJS 30123 9200 A

ZWART 30123 9200 B

FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 30123 9200 FBRX

ANTRACIET 30123 9200 N

WIT 30123 9200 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.LENS INCL.LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	702lm // 5,8W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	428lm // 6,7W // 64lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [30123_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 VWFL 927

30123 9200 FBRX

Notes: