





KIX II HP PIN 93030

13535 9320 N

DISPONIBILE IN
ALU GRIGIO 13535 9320 A
ANTRACITE 13535 9320 N
VERDE PINO 13535 9320 PGR



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK03
PESO (KG)	1
ORIENTABILITÀ	180° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2309lm // 16,3W // 142lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1888lm // 18,7W // 101lm/W








Requisiti	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM	

Opzioni	
CBOX IP68 CONNECTION KIT IP68 CONNECTOR 3P	

Accessori	
KAP KIX HONEYCOMB KIX	










Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [13535_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 30	1 ☐
 300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 45	1 ☐
 300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 30	1 ☐
 300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 45	1 ☐
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 56	1 ☐
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 82	2(2) ☐
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 72	1(0) ☐

KIX II HP PIN 93030


13535 9320 N

	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(0) ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 72	
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(2) ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 84	
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0) ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 55	
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(0) ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 55	
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 ☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile	
	Dimensione del foro (mm): 90	
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 ☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile	
	Dimensione del foro (mm): 50	
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V	
	Dimensione del foro (mm): 54	
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 54	
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) ☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili	
	Dimensione del foro (mm): 84	
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 ☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili	
	Dimensione del foro (mm): 54	

DELTALIGHT

KIX II HP PIN 93030

13535 9320 N



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1



Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)



Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


1



Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


Componenti stagni per il collegamento elettrico



216 12 00 CBOX



Dimensione del foro (mm): 142 x 142




216 12 01 IP68 CONNECTION KIT




216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P



Accessori ottici



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N



DELTALIGHT

KIX II HP PIN 93030

13535 9320 N

Notes: