
DELTALIGHT



TGL-TR - SPY 27 93030

АРТИКУЛ 18717 9320 FBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 18717 9320 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 18717 9320 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 18717 9320 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 18717 9320 GC
БЕЛЫЙ 18717 9320 W



Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version)

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	787lm // 5,8W // 135lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Аксессуары

VISOR 27

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **18717_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

TGL-TR - SPY 27 93030

18717 9320 FBR

Notes: