





M20/M26H - OCTAV 39 93040  
DIM5

29022 9335 FBR

DISPONIBLE EN  
**NEGRO** 29022 9335 B  
**FLEMISH BRONZE** 29022 9335 FBR  
**FLEMISH GOLD** 29022 9335 FG  
**ORO COLOREADO** 29022 9335 GC  
**BLANCO** 29022 9335 W



 [Ver en el sitio web](#)



| Información general                        |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| UBICACIÓN                                  | interior                                                     |
| INSTALACIÓN                                | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                      | IP20                                                         |
| PESO (KG)                                  | 0.4                                                          |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                        | 0° to 85° giratorio, 355° orientable                         |
| INFORMACIÓN                                | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC             |
| Información eléctrica                      |                                                              |
| ELÉCTRICO                                  | 48V-DC                                                       |
| CLASE                                      | III                                                          |
| TIPO DE ATENUACIÓN                         | con DALI                                                     |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                   | E                                                            |
| CERTIFICADOS                               | CB, ENEC                                                     |
| Información de la fuente de luz            |                                                              |
| LIGHTSOURCE NAME                           | LED                                                          |
| FUENTE DE LUZ                              | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm            |
| TM-30-15 VALUES                            | rf: 90 / Rg: 99                                              |
| SDCM                                       | SDCM1                                                        |
| GRUPO DE RIESGO                            | RG1                                                          |
| LM80                                       | L90B10 > 50000                                               |
| BEAMANGLE                                  | 40°                                                          |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)    | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)        | 737lm // 9,9W // 75lm/W                                      |
| Observaciones                              |                                                              |
| Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie |                                                              |
| Requisitos                                 |                                                              |
| SPY 39 L TUBE                              |                                                              |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                    |                                                              |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [29022\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED

# de luminarias

# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10


Tipo de regulación: no dimerizable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Tipo de regulación: no dimerizable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 40

Termina tu producto



**24144 0020 B** SPY 39 L TUBE B



**24144 0020 FBR** SPY 39 L TUBE FBR




**24144 0020 FG** SPY 39 L TUBE FG

**24144 0020 GC** SPY 39 L TUBE GC

**24144 0020 W** SPY 39 L TUBE W

CONFIGURABLES COMPATIBLES


| SHIFTLINE M26H + SBL                                                               |                                                | Colores disponibles                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>30411 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |    |
|   | <b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 |    |
|   | <b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |    |
|  | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 |  |
|  | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |
|  | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |

| SHIFTLINE M26H profile                                                              |                                       | Colores disponibles                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |  |
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - OCTAV 39 93040 DIM5

29022 9335 FBR



**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m



### SPLITLINE M20 ST profile

Colores disponibles



**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE



**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m




**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m




### SPLITLINE M20 profile


Colores disponibles




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m



**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: