DELTALIGHT



HEDRA 451 C 93040 DIM8

RIFERIMENTO PRODOTTO 472 221 932 ED8 B

DISPONIBILE IN
NERO 472 221 932 ED8 B
BLACK BRONZE 472 221 932 ED8 BBR
ORO COLORATO 472 221 932 ED8 GC
BIANCO 472 221 932 ED8 W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospensione
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² / 1,6m

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6,4W / CRI>90 / 3000K / 587lm
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	587lm // 6,4W // 92lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	488lm // 7W // 66lm/W

Requisiti

MIDISPY TUBE

Opzioni

CONNECTION TRIMLESS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **472_221_XXX_ED8_HAND.pdf**

HEDRA 451 C 93040 DIM8

472 221 932 ED8 B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Componenti per sospensioni



15229 0010 B CABLE CLAMP B

Componenti per il collegamento elettrico



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

Finisci il tuo prodotto



414 03 00 B	MIDISPY TUBE B
414 03 00 FBR	MIDISPY TUBE FBR
414 03 00 FG	MIDISPY TUBE FG
414 03 00 MMAT	MIDISPY TUBE MMAT
414 03 00 SG	MIDISPY TUBE SG
414 03 00 W	MIDISPY TUBE W

DELTALIGHT

HEDRA 451 C 93040 DIM8

472 221 932 ED8 B

Notes: